

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 066/2024

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **Colorado spugnato alla calce idraulica**Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 998-1 ZA.1 – prospetto 2- GP**Usi previsti: **Malta per intonaci interni ed esterni. Malta per scopi generali per intonaci interni/esterni**Fabbricante: **Licata S.p.A., Via De Gasperi 155, 92024 Canicattì (AG)**Norma armonizzata: **EN 998-1:2016**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco	A1	4
Assorbimento d'acqua	W0	4
Permeabilità al vapore acqueo	μ 5-20	4
Adesione	$\geq 0,513$ N/mm ² – B	4
Conducibilità termica	$\lambda_{10,dry} = 0,47$ W/m x °K (P=50%)	4
Durabilità	NPD	4
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.licataspa.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 22/01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Licata SpA

Angelo Licata
Chief Executive Officer**- Allegato**

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).