

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. P10042

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **Floor K300**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 13813 ZA.1.1 -CT**

Usi previsti: **Materiali per massetti. massetti cementizi**

Fabbricante: **Licata S.p.A., Via De Gasperi 155, 92024 Canicattì (AG)**

Norma armonizzata: **EN 13813: 2004**

Organismo notificato: **2685-CertiMAC s.c.a r.l.**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco	A1 <sub>f</sub>	3
Permeabilità all'acqua	0,200 Kg/(m <sup>2</sup> x h <sup>1/2</sup> )	3
Permeabilità al vapore acqueo	μ = 68	3
Resistenza meccanica : Resistenza alla compressione	≥C5	3
Resistenza meccanica : Resistenza alla flessione	≥F1	3
Resistenza meccanica : Resistenza all'usura (per superfici soggette a usura)	≤A22 o ≤RWA300 o ≤AR6	3
Resistenza termica	Valore tra 0,894 e 0,966 W/mK	3
Rilascio di sostanze corrosive	CT	3

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito [www.licataspa.com](http://www.licataspa.com).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 31/01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

  
Licata SpA  
Angelo Licata  
Chief Executive Officer

### - Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).