

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. P10003-B

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **Hydro Monoelasto 100**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 14891 ZA.1, Prospetto 1 - CM**

Usi previsti: **Prodotto impermeabilizzante applicato liquido da utilizzare sotto a piastrellature di ceramica incollate con adesivi**

Fabbricante: **Licata S.p.A., Via Degasperì 155, 92024 Canicattì (AG)**

Norma armonizzata: **EN 14891:2017**

Organismo notificato: **2685 - CertiMAC s.c.a r.l.**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Adesione a trazione iniziale	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Durabilità della adesione a trazione iniziale dopo azione dell'acqua/umidità	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Durabilità della adesione a trazione iniziale dopo invecchiamento termico	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Durabilità della adesione a trazione iniziale dopo cicli di gelo-disgelo	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Durabilità della adesione a trazione iniziale dopo contatto con acqua di calce	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	4
Tenuta all'acqua	Nessuna penetrazione e aumento di peso $\leq 20 \text{ g}$	3
Capacità di crack bridging	$\geq 0,75 \text{ mm}$	4
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito www.licataspa.com.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 21/11/2023

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Licata S.p.A.
Angelo Licata
Chief Executive Officer

- Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).