

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. 026/2024

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **Licalastic 150 PU (T4)**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 1504-2 ZA.1d – ZA.1e**

Usi previsti: **Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione delle strutture di calcestruzzo. Parte 2: Sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo: rivestimento (C) secondo i principi PI (1.3- protezione contro i rischi di penetrazione) – MC (2.2- controllo dell'umidità) e IR (8.2 - resistività)**

Fabbricante: **Licata S.p.A., Via De Gasperi 155, 92024 Canicattì (AG)**

Norma armonizzata: **EN 1504-2:2005**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Reazione al fuoco	F	4
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	$S_D > 50 \text{ m}$	4
Assorbimento capillare e permeabilità all'acqua	$w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}^{0,5})$	4
Aderenza per trazione diretta	$> 0,8 \text{ N/mm}^2$	4
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I $S_D < 5 \text{ m}$	4
Rilascio di sostanze pericolose	NPD	4

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito [www.licataspa.com](http://www.licataspa.com).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 04/01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Licata SpA  
Angelo Licata  
Chief Executive Officer



### - Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).