

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. P10779

Secondo Allegato III del Regolamento UE 305/2011

Pag. 1/1

Prodotto: **LicataSil**

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **EN 15824 ZA.1 - prospetto 1 4.2, prospetto 2 4.3 e prospetto 3 4.8**

Usi previsti: **Specifiche per intonaci esterni e interni a base di leganti organici.**

Fabbricante: **Licata S.p.A., Via De Gasperi 155, 92024 Canicattì (AG)**

Norma armonizzata: **EN 15824:2009**

Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistema di VVCP
Permeabilità al vapore acqueo (per intonaci esterni)	$V_1 = \text{Alta}$	4
Assorbimento di acqua (per intonaci esterni)	$W_2 = \text{Media}$	4
Aderenza (per intonaci esterni e interni)	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	4
Durabilità (per intonaci esterni)	$\geq 0,3 \text{ MPa}$	4
Conduttività termica (per intonaci esterni e interni, se pertinente)	$\lambda_{10, \text{dry}} = 0,31 \text{ W/m} \times \text{°K}$	4
Reazione al fuoco (per intonaci esterni e interni)	A2-s1-d0	3 (ETA)
Sostanze pericolose	NDP	4

Copia di questa dichiarazione di prestazione, unitamente alla scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH), è disponibile sul sito [www.licataspa.com](http://www.licataspa.com).

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Canicattì, 22/01/2024

Firmato a nome e per conto del fabbricante da

Licata SpA

Angelo Licata  
Chief Executive Officer

### - Allegato

Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 5 del Regolamento UE 305/2011 si allega a questa dichiarazione di prestazione una scheda dei dati di sicurezza secondo Allegato II del Regolamento UE 1907/2006 (REACH).